

Q-FLOW™ 2

Kompakti kirurginen valaisin
pieniin toimenpiteisiin



- Suuri valoteho
- Erinomainen värintoistokyky
- Irrotettava steriloitava kahva
- Helppo puhdistaa

Q-FLOW™ 2

Q-Flow 2 on ihanteellinen lääkinällinen valaisin pieniin kirurgisiin toimenpiteisiin sairaaloissa ja yksityisklinikoilla.



Seinämalli



Kattomalli



Liikuteltava malli
2 antistaattista pyörää

Tekniset tiedot

Valoteho 1 metrin etäisyydellä*	100 000
Väriämpötila (°K)	4 400
Värintoistoindeksi (Ra)	98
Punaisen värin värintoistoindeksi (R9)	97
"Ihon värin" värintoistoindeksi (R13)	98
LEDien lukumäärä	18
Tehonkulutus (W)	32
Himmennys (%)	25 – 100
LED-valonlähteiden keskimääräinen käyttöikä (h)	> 60 000
Työskentelyetäisyys (mm)	500 – 1500
Valopylvään syvyys 60 % (mm)	900
Valokentän halkaisija (mm)	208 – 220
Sterilisoitava kahva	√
Valopään koko (mm)	Pituus 400 Ø 260
Valopään paino (kg)	2,7
Suojausaste (valopää)	IP44
Valmistaja	Merivaara Corp.

√ = sisältää

*) Toleranssi ±10%



Käyttö yhdellä kädellä yhdessä tuplasangan (optio) kanssa mahdollistaa valopään sujuvan liikuteltavuuden.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot, tekniset tiedot ja kuvat vastaavat julkaisupäivän tilannetta. Vaikka julkaisu on laadittu erittäin huolellisesti, Merivaara Oy ei vastaa mahdollisista virheistä tai puutteista. Merivaara Oy pidättää oikeuden muuttaa laitteiden ja mallien tekniikkaa, ominaisuuksia, teknisiä tietoja ja muotoilua ilman ennakkoilmoitusta. Tarkista uusimmat, päivitetty tekniset tiedot ja muut tiedot Merivaaran verkkosivustolta.

Kaikki tavamerkit ovat Merivaaran omaisuutta, ellei toisin mainita. Tuotteille on myönnetty patentteja, tai patenttihakemuksia on vireillä.

©Merivaara Corp. DOC ID: 6174EN-5, Date: 1/2024



Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4, 15860 Hollola, FINLAND
Tel. +358 3 3394 611
merivaara@merivaara.com
www.merivaara.com