

Q-FLOW™ 1


Kompakt undersökningslampa



- Enhandsanvändning
- Utmärkt färgåtergivningsförmåga
- Avtagbart steriliserbart handtag
- Enkel att rengöra

Q-FLOW™ 1

Q-Flow I är som bäst inom alla patientbehandlingsområden, som: avdelning, akutavdelning, undersökning, återhämtning och intensivvård.



Mobil med 2 antistatiska hjul



Takmonterad



Väggmonterad

Tekniska specifikationer

Max. belysningsintensitet vid 1,0 m* (lux)	50 000
Färgtemperatur (K)	4 400
Färgåtergivningindex (Ra)	98
Återgivningsindex för röd färg (R9)	93
Återgivningsindex för hud (RI3)	98
Antalet LED (st.)	9
Strömförbrukning (W)	17
Dimmer (%)	25 – 100
Genomsnittlig livslängd för LED (h)	> 60 000
Arbetsavstånd (mm)	500 – 1500
Belysningens djup 60 % (mm)	1100
Ljusområdesdiameter (mm)	240
Steriliserbart handtag	✓
Lamphuvudets storlek (mm)	Längd 400 Ø 260
Lamphuvudets vikt (kg)	2,6
Kapslingsklass (lamphuvud)	IP44
Tillverkare	Merivaara Corp.

✓ = ingår

*) Tolerans ±10 %



Enkel att justera och styra med en hand.

Status för information, specifikationer och illustrationer i denna publikation indikeras av publiceringsdatumet. Även om största omsorg har ägnats åt dess sammanställning, ansvarar Merivaara Corp. inte för eventuella fel eller utelämnanden. Merivaara Corp. förbehåller sig rätten att göra ändringar i teknik, funktioner, specifikationer och utformning av utrustning och modeller utan föregående meddelande. Se Merivaaras webbplats för de senaste uppdaterade specifikationerna och annan information.

Alla varumärken tillhör Merivaara om inget annat anges. Patent godkända eller väntar på godkännande.

©Merivaara Corp. DOK.ID: 6173SV-0, Datum: 2/2024



Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4, 15860 Hollola, FINLAND
Tfn. +358 3 3394 611
merivaara@merivaara.com
www.merivaara.com