

Q-FLOW™ 2

Lámpara quirúrgica compacta
para procedimientos menores



- Alta potencia de iluminación
- Excelente capacidad de reproducción cromática
- Mango esterilizable desmontable
- Fácil de limpiar

Q-FLOW™ 2

Q-Flow 2 es una lámpara médica ideal para procedimientos quirúrgicos menores en hospitales y clínicas privadas.



Montado en pared



Montado en techo



Móvil con 2 ruedas antiestáticas

Especificaciones técnicas

Iluminación máxima @ 1.0 m* (lux)	100 000
Temperatura de color (K)	4 400
Índice de reproducción cromática (Ra)	98
Índice de reproducción de color rojo (R9)	97
Índice de reproducción del "color de la piel (R13)	98
Número de LEDs	18
Consumo de energía (W)	32
Atenuación	25 – 100
Vida técnica media de LED (h)	> 60 000
Distancia de trabajo (mm)	500 – 1500
Profundidad de iluminación @ 60 % (mm)	900
Diámetro del campo de luz (mm)	208 – 220
Asa esterilizable desmontable	√
Dimensiones externas (mm)	Longitud 400 Ø 260
Peso de la lámpara (kg)	2,7
Grado de protección (cabezal de la lámpara)	IP44
Manufacturer	Merivaara Corp.

√ = incluido

*) Tolerancia ±10%



El uso con una sola mano junto con la opción de doble yugo permite un posicionamiento suave del cabezal de la lámpara.

El estado de la información, las especificaciones y las ilustraciones de esta publicación se indica mediante la fecha de publicación. Si bien se ha tenido el mayor cuidado en su compilación, Merivaara Corp. no es responsable de ningún error u omisión. Merivaara Corp. se reserva el derecho de realizar cambios en la tecnología, las características, las especificaciones y el diseño de los equipos y modelos sin previo aviso. Consulte el sitio web de Merivaara para conocer las últimas especificaciones actualizadas y otra información.

Las marcas comerciales son propiedad de Merivaara a menos que se indique lo contrario. Patentes concedidas o pendientes.